



- |  |   |
|--|---|
|  | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PLX E IP44 34 840 / 600X300   |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PLX DALI IP44 34 840 / 600X300  |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 2000lm IP44 M-PRM  |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 7800LM M-PRM SH E IP65 840   |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 8800LM M-PRM SH E IP65 840   |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 9000LM MICRO-PRM SH E IP65 940   |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM OPAL E IP65   |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 5200LM OPAL E IP65   |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L=1200   |
|  | Oprawa oświetleniowa LED 1300LM E 24 840 IP44   |
|  | OPRAWA AWARYJNA LED, natynkowa, tryb pracy: ciemny, 1W, 1H, autotest, optyka do oświetlania drogi ewakuacyjnej    |
|  | OPRAWA AWARYJNA LED, natynkowa, tryb pracy: ciemny, 1W, 1H, autotest, optyka do oświetlania przestrzeni otwartej  |
|  | OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA LED 1500LM, szyba hartowana matowa, tryb pracy: ciemny, 2H, autotest + termostat, IP65 |
|  | OPRAWA EWAKUACYJNA LED, tryb pracy: jasny, 1W, 1H, autotest   |
|  | OPRAWA EWAKUACYJNA LED, tryb pracy: jasny, 1,2W, 1H, autotest, montowana do stropu                                |
|  | Łącznik krzyżowy 16A, 250V AC   |
|  | Łącznik schodowy podwójny 16A, 250V AC  |
|  | Łącznik schodowy pojedynczy 16A, 250V AC  |
|  | Łącznik schodowy pojedynczy 16A, 250V AC, IP44  |
|  | Łącznik dwubiegunowy 16A, 250V AC   |
|  | Łącznik dwubiegunowy 16A, 250V AC, IP44   |
|  | Łącznik jednobiegunowy 16A, 250V AC   |
|  | Łącznik jednobiegunowy 16A, 250V AC, IP44   |
|  | Czujnik obecności 360° ( natynkowy) 230V AC, z regulacją natężenia oświetlenia i opóźnieniem wyłączenia           |

[illegible]